



Gevindprøvedorn M 2x0,4 (Go/NoGo) Tolerance 6H (DIN ISO 1502)

G1020026

En gevindprøvedorn anvendes til at kontrollere mål på møtrikker og/eller emner med et indvendigt skåret gevind. For mindre gevind, typisk fra størrelse M1-M39, vil prøvedornen være med hhv. en God og en Fejl ende (ofte benævnt som Go / NoGo). Fejl-siden er markeret med en rød ring. Fra M40 og opefter vil prøvedornen typisk bestå af 2 dele, hvoraf den ene dorn er God (Go) og den anden Fejl (NoGo).

En gevindprøvedorn er designet til at kontrollere stigningsdiameteren (til den givne stigning / Gevind pr. tomme). For at delen kan bestå inspektion og blive accepteret, skal GOD-dornen (Go) passere gennem hele møtrikkens længde uden at bruge overdreven rotationskraft. Hvis dette ikke er muligt opfylder gevindet ikke de påkrævne standarder. FEJL-dornen (NoGo) må ikke kunne drejes manuelt mere end to omgange ind i det afskårne gevind (uden at bruge af for stor rotationskraft). Hvis Fejl-dornen kan skrues længere i, opfylder gevindet ikke de ønskede standarder.

Referencetemperaturen for dele og prøveværktøj er 20° Celsius. Vi tilbyder i tillæg et prøvecertifikat/kalibreringscertifikat på alle størrelser og typer af gevind efter anmodning (pris på forespørgsel).

Produktdetaljer	
Varenr.	G1020026
EAN	5708004078432
Toldtarif	90318080
Salgskvantum	1

Produktspecifikationer	
Barcode	5708004078432
Diameter	Ø2
Gevindtype	M (Metrisk Grovgevind)
God / Fejl	(God/Fejl)
Produkt type	Gevindprøvedorn
Gevind stigning	0,40
Brutto vægt	0,010 kg
Netto vægt	0,010 kg