



Integreret hårdhedstester til skalaerne HL-HRC-HRB-HV-HS-HB

15247300

Denne integrerede hårdhedstester, med OLED-skærm, er velegnet til alle metalliske materialer i hårdheds skala HL, HRC, HRB, HV, HB, HS.

Hårdhedstesteren kan bl.a. bruges på formhulrum, lejer og andre masseproducerede dele på produktionslinjen.

Målområde: HL 174-900-HRC 19.6-68.0-HRB 13.5-101.7-HS

32.5-99.5-HB 20-655-HV 80-940

Nøjagtighed: +/-0,5% ved 800 HLD

Hukommelse: op til 200 data på 10 filer

Probe: TYPE D

Batteri: 4 x AA Genopladelige batterier

Leveres i transport kasse.

Indeholder:

- OLED 128×64mm
- USB Port til dataoverførsel
- Certificeret Standard testblok i stål. (HLD)
- Rensebørste
- Oplader
- Brugermanual
- Software og kabel
- Kalibrerings certifikat
- Transport kasse

VIGTIGT: For at kunne betjene instrumentet korrekt, bør betjeningsvejledning læses før brug.

Produktdetaljer

Varenr.	15247300
EAN	5708004032922
Toldtarif	9024104000
Salgskvantum	1

Produktspecifikationer

Barcode	5708004032922
Arbejdstemperatur	-20°C ~ +50°C
Batteri	4 x AA
Hukommelse	200 data på 10 filer
Nøjagtighed	+/-0,5% ved 800 HLD
Produktstørrelse	158 mm (L) X 41 mm (W) X 26 mm (H)
Brutto vægt	3,260 kg
Netto vægt	0,120 kg