



## WRKPRO LED Maskinlys "ORION" flad 280 mm DC 24V

50530420

Indbygnings LED maskinlys med et robust design og den nyeste LED-teknologi, der sikrer et lavt energiforbrug. Disse lamper er især velegnede til brug på steder, der er vanskelige at få adgang til, f.eks. inden for værktøjsmaskiner og automatiseringsmaskiner.

- Sort anodiseret aluminiumskabinet med stærkt, hærdet glas
- Modstandsdygtig over for mange fedtstoffer, kølevæsker og partikler
- Armaturet bruges i maskiner med begrænset plads, der kræver store lysresultater
- Længde: 280 mm
- Beskyttelsesgrad IP65
- Arbejdstemperatur -20°C til +45°C
- Lysspredning: 60°
- LED levetid op til 30.000 timer
- Lys farve: 4000 Kelvin
- Lumen: 635 Lm
- Farvegengivelse (CRI): > 80
- Fastgørelsessystem: 2 stk. vinkelbeslag
- Effekt forbrug: 8W
- Kabellængde: 1,0 meter uden stik
- Strømtilslutning: DC 24V

OBS. Hvis lampen skal anvendes til AC strøm, skal art.  
50531950, WRKPRO LED Driver/Transformer 30W til DC 24V  
LED maskinlys tilkøbes!

### Produktdetaljer

|              |               |
|--------------|---------------|
| Varenr.      | 50530420      |
| EAN          | 5708004053460 |
| Toldtarif    | 8539500000    |
| Salgskvantum | 1             |

### Produktspecifikationer

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Barcode              | 5708004053460                     |
| Befæstningshuller    | 2x2M4                             |
| Effektforbrug        | 8 W                               |
| Længde               | 280 mm                            |
| Lednings længde      | 1,0 meter (uden EU stik)          |
| Lumen                | 635 Lm                            |
| Lysspredning         | 60°                               |
| Materiale            | Aluminium                         |
| Model                | ORION                             |
| Produkt type         | Indbygning i maskiner             |
| Farvetemperatur      | 4000-4500 Kelvin (naturlig hvidt) |
| Farvegengivelse (Ra) | >80                               |
| IP klasse            | IP65                              |
| Brutto vægt          | 0,450 kg                          |
| Netto vægt           | 0,350 kg                          |