



NEXUS easy-fix




NEXUS hardened



NEXUS krallex®



NEXUS hydraulic

 Fetthydraulische Ausführung
Grease-hydraulic version

 Ölhydraulische Ausführung
Oil-hydraulic version




Wenn Sie Fragen haben
wenden Sie sich gerne direkt an uns:
[In case of questions
please contact us:](#)


Tel. +49 2191 9889-0
Fax +49 2191 9889-50
E-Mail: info@nexus.de
www.nexus.de



Spannweite Außenspannung
Clamping width external pulling



Spannweite Innenspannung
Clamping width internal pulling






Spanntiefe
Clamping depth

Abmessungen Abzugshaken
Dimensions pulling hook



Abmessungen KRALLEX-Haken
Dimensions KRALLEX-hook



Max. Belastung
Max. load



Max. Drehmoment
Max. torque



Schlüsselweite
Wrench size




Spindel
Spindle



Gewicht
Weight




Trennmesser
Separators



**Durchmesser der
Trennmesser**
Diameter of separators




Adaptergewinde
Adapter thread




Durchmesser
Diameter



Abziehvorrichtung
Separator puller



Spannweite
Clamping width




Spanntiefe
Clamping depth



Zugstange
Tie rod



Druckspindel Mutternsprenger
Pressure spindle nut splitter




Geeignet für Schlüsselweite
Suitable for wrench size



Innenauszieher
Internal extractor




Spannweite
Clamping width



Spanntiefe
Clamping depth



Gleithammer
Slide hammer



Lochkreisdurchmesser
Wheel stud circle



Max. Fahrzeuggewicht
Max. vehicle weight